



Гриффы

серии MB-BarM25

серии MB-BarM30

серии MB-BarM50

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mbr@nt-rt.ru || <https://mbbarbell.nt-rt.ru>

ГРИФЫ С ПОСАДОЧНОЙ ВТУЛКОЙ 50 мм



MB-BarM50H-PlftVS Гриф для пауэрлифтинга.

Технические характеристики:

- Длина грифа: 2200 мм.
- Общая длина втулки: 435 мм.
- Посадочная длина втулки: 410 мм.
- Расстояние между втулками: 1330 мм.
- Диаметр втулки: 50 мм.
- Диаметр грифа: 29 мм.
- Вес: 25 кг.
- Вес замка: 2,5 кг.
- Ширина замка: 135 мм.
- Максимальная нагрузка: 600 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из высокопрочной стали (марка 60с2ХФА) с вольфрамовыми добавками.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Втулка вращается на стальных шариках .
- Гриф для пауэрлифтинга имеет специальную конструкцию замка.
- Вращающиеся посадочные втулки, имеют коническую фрезерованную площадку, которая предотвратит соскальзывание замка даже при неполном его закрытии..
- В комплекте идет паспорт с номером грифа и датой испытания.



MB-BarM50H-VS Гриф олимпийский.

Технические характеристики:

- Длина грифа: 2200 мм.
- Длина втулки: 450 мм.
- Посадочная длина втулки: 400 мм.
- Расстояние между втулками: 1300 мм.
- Диаметр втулки: 50 мм.
- Диаметр грифа: 28 мм.
- Вес: 25 кг.
- Вес замка: 2,5 кг.
- Ширина замка: 90 мм.
- Максимальная нагрузка 600 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из высокопрочной стали (марка 60с2ХФА) с вольфрамовыми добавками.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Втулка вращается на стальных шариках .
- Вид замка «Олимпийский»
- В комплекте идет паспорт с номером грифа и датой испытания.



MB-BarM50H-2200O Гриф усиленный.

Технические характеристики:

- Длина грифа: 2200 мм
- Длина втулки: 450 мм.
- Посадочная длина втулки: 400 мм.
- Расстояние между втулками: 1300 мм.
- Диаметр втулки: 50 мм.
- Диаметр грифа: 28 мм.
- Вес с замками: 25 кг.
- Вес замка: 2,5 кг.
- Ширина замка: 90 мм.

	- Максимальная нагрузка: 350 кг. Описание: - Гриф изготовлен из высокопрочной стали (марка 65Г) - Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. - Втулка вращается на стальных шариках. - Вид замка «Олимпийский»
	MB-BarM50H-W Гриф женский. Технические характеристики: - Длина грифа: 2010 мм. - Длина втулки: 355 мм. - Посадочная длина втулки: 315 мм. - Расстояние между втулками: 1300 мм. - Диаметр втулки: 50 мм. - Диаметр грифа: 25 мм. - Вес с замками: 21 кг. - Вес замка: 2,5 кг. - Ширина замка: 90 мм. - Максимальная нагрузка: 350 кг. Описание: - Гриф изготовлен из стали (марка 65Г). - Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. - Вращающаяся втулка. - Вид замка «Олимпийский замок».
	MB-BarM50-ZL Гриф Z-образный. Используется для тренировки двуглавой и трехглавой мышц плеча. Технические характеристики: - Длина грифа: 1320 мм. - Длина втулки: 180 мм. - Посадочная длина втулки: 170 мм. - Расстояние между втулками: 950 мм. - Диаметр втулки: 50 мм. - Диаметр грифа: 25 мм. - Вес с замками: 12,5 кг. - Вес замка: 1,5 кг. - Ширина замка: 45 мм. - Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: - Гриф изготовлен из стали (марка 3). - Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. - Вращающаяся гладкая втулка. - Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-WL Гриф W-образный. Используется для тренировки двуглавой и трехглавой мышц плеча. Технические характеристики: - Длина грифа: 1265 мм. - Длина втулки: 180 мм. - Посадочная длина втулки: 170 мм. - Расстояние между втулками: 910 мм. - Диаметр втулки: 50 мм. - Диаметр грифа: 25 мм. - Вес с замками: 12,2 кг. - Вес замка: 1,5 кг. - Ширина замка: 45 мм. - Максимальная нагрузка: 150 кг.

	Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 3) • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Вращающаяся гладкая втулка. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-1250L Гриф прямой. Технические характеристики: Длина грифа: 1250 мм. Длина втулки: 180 мм. Посадочная длина втулки: 170 мм. Расстояние между втулками: 890 мм. Диаметр втулки: 50 мм. Диаметр грифа: 28 мм. Вес с замками: 12,5 кг. Вес замка: 1,5 кг. Ширина замка: 45 мм. Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: • Гриф изготовлен из углеродистой стали. • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Вращающаяся гладкая втулка. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-1400L Гриф прямой. Технические характеристики: Длина грифа: 1400 мм. Длина втулки: 180 мм. Посадочная длина втулки: 170 мм. Расстояние между втулками: 1040 мм. Диаметр втулки: 50 мм. Диаметр грифа: 28 мм. Вес с замками: 13,1 кг. Вес замка: 1,5 кг. Ширина замка: 45 мм. Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 45). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Вращающаяся гладкая втулка. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-1800L Гриф прямой. Технические характеристики: Длина грифа: 1850 мм. Длина втулки: 235 мм. Посадочная длина втулки: 225 мм. Расстояние между втулками: 1380 мм. Диаметр втулки: 50 мм. Диаметр грифа: 28 мм. Вес с замками: 16,5 кг. Вес замка: 1,5 кг. Ширина замка: 45 мм. Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 45). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.

	• Вращающаяся гладкая втулка. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-2000L Гриф прямой. Технические характеристики: Длина грифа: 2000 мм. Длина втулки: 350 мм. Посадочная длина втулки: 310 мм. Расстояние между втулками: 1300 мм. Диаметр втулки: 50 мм. Диаметр грифа: 28 мм. Вес с замками: 19,5 кг. Вес замка: 1,5 кг. Ширина замка: 45 мм. Максимальная нагрузка: 180 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 45). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Вращающаяся гладкая втулка. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-2200L Гриф прямой. Технические характеристики: Длина грифа: 2200 мм. Длина втулки: 435 мм. Посадочная длина втулки: 410 мм. Расстояние между втулками: 1330 мм. Диаметр втулки: 50 мм. Диаметр грифа: 30 мм. Вес с замками: 23 кг. Вес замка: 1,5 кг. Ширина замка: 45 мм. Максимальная нагрузка: 180 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 45). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • В торце втулки находится стальной опорный шарик. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-UL Гриф U-образный. Технические характеристики: Длина грифа: 2220 мм. Длина втулки: 435 мм. Посадочная длина втулки: 410 мм. Расстояние между втулками: 1350 мм. Диаметр втулки: 50 мм. Диаметр грифа: 34 мм. Глубина изгиба: 90 мм. Ширина изгиба в узкой части: 460 мм Ширина изгиба в широкой части: 600 мм. Расстояние от изгиба до втулки: 330 мм. Вес с замками: 28 кг. Вес замка: 2,5 кг. Ширина замка: 135 мм. Максимальная нагрузка: 180 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 3) • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.

	• Вращающаяся гладкая втулка. • Специальная втулка используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-710L Гриф гантели. Технические характеристики: • Длина грифа: 710 мм. • Длина втулки: 235 мм. • Посадочная длина втулки: 225 мм. • Расстояние между втулками: 240 мм. • Диаметр втулки: 50 мм. • Диаметр грифа: 28 мм. • Вес с замками: 11 кг. • Ширина замка: 45 мм. • Вес замка: 1,5 кг. Описание: • Гриф изготовлен из углеродистой стали. • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Рифленая ручка не вращается. • Вращающаяся гладкая втулка. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-530L Гриф гантели. Технические характеристики: • Длина грифа: 530 мм. • Длина втулки: 180 мм. • Посадочная длина втулки: 170 мм. • Расстояние между втулками: 170 мм. • Диаметр втулки: 50 мм. • Диаметр грифа: 28 мм. • Вес с замками: 9 кг. • Ширина замка: 45 мм. • Вес замка: 1,5 кг. Описание: • Гриф изготовлен из углеродистой стали. • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Рифленая ручка не вращается. • Гладкая втулка вращается на подшипнике скольжения. • Используется замок с ломающимся стопором.
	MB-BarM50-M390B Гриф гантели. Технические характеристики: • Длина грифа: 390 мм. • Длина втулки: 130 мм. • Посадочная длина втулки: 120 мм. • Расстояние между втулками: 130 мм. • Диаметр втулки: 50 мм. • Диаметр ручки грифа: 33 мм. • Вес с замками: 5 кг. • Ширина гайки: 30 мм. Описание: • Гриф изготовлен из углеродистой стали. • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Рифленая ручка вращается. • В качестве замка используется гайка. • Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



MB-BarM50-M490B Гриф гантели.

Технические характеристики:

Длина грифа 490 мм.

Длина втулки 180 мм.

Посадочная длина втулки: 170 мм.

Расстояние между втулками 130 мм.

Диаметр втулки 50 мм.

Диаметр ручки грифа 33 мм.

Вес с замками 6,5 кг.

Ширина гайки: 30 мм.

Описание:

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Рифленая ручка вращается.
- В качестве замка используется гайка.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.

ГРИФЫ С ПОСАДОЧНОЙ ВТУЛКОЙ 30 мм



MB-BarM30-1250B Гриф прямой.

Технические характеристики:

- Длина грифа: 1250 мм.
- Длина втулки 200 мм.
- Длина посадочного места: 185 мм.
- Расстояние между посадочными местами: 850 мм.
- Диаметр посадочного места: 30 мм.
- Диаметр грифа: 30 мм.
- Вес: 5,8 кг.
- Ширина гайки: 23 мм.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.

Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



MB-BarM30-1500B Гриф прямой.

Технические характеристики:

- Длина грифа: 1500 мм.
- Длина втулки: 260 мм.
- Длина посадочного места: 245 мм. Расстояние между посадочными местами: 980 мм.
- Диаметр посадочного места: 30 мм.
- Диаметр грифа: 30 мм.
- Вес: 7,4 кг.
- Ширина гайки: 23 мм.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из стали (марка 45).
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



MB-BarM30-1800B Гриф прямой.

Технические характеристики:

- Длина грифа: 1800 мм.
- Длина втулки: 260 мм.
- Длина посадочного места: 245 мм.
- Расстояние между посадочными местами: 1280 мм.
- Диаметр посадочного места: 30 мм.
- Диаметр грифа: 30 мм.
- Вес: 8,6 кг.
- Ширина гайки: 23 мм.
- Максимальная нагрузка: 180 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из стали (марка 45).
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.

	MB-BarM30-ZB Гриф Z-образный. Технические характеристики: • Длина грифа: 1270 мм. • Длина втулки: 200 мм. • Длина посадочного места: 185 мм. • Расстояние между посадочными местами: 870 мм. • Диаметр посадочного места: 30 мм. • Диаметр грифа: 25 мм. • Вес: 6 кг. • Ширина гайки: 23 мм. • Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 3). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • В качестве замка используется гайка Кетлера. • Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
	MB-BarM30-WB Гриф W-образный. Технические характеристики: • Длина грифа: 1270 мм. • Длина втулки: 200 мм. • Длина посадочного места: 185 мм. • Расстояние между посадочными местами: 870 мм. • Диаметр посадочного места: 30 мм. • Диаметр грифа: 25 мм. • Вес: 5,6 кг. • Ширина гайки: 23 мм. • Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: • Гриф изготовлен из стали (марка 3). • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • В качестве замка используется гайка Кетлера. • Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
	MB-BarM30-400B Гриф для гантели. Технические характеристики: • Длина грифа: 400 мм. • Длина посадочного места: 137 мм. • Расстояние между посадочными местами: 125 мм. • Диаметр посадочного места: 30 мм. • Диаметр ручки: 35 мм. • Вес с гайками: 2,0 кг. • Ширина гайки: 23 мм. Описание: • Гриф изготовлен из углеродистой стали. • Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. • Ручка покрыта резиной, не вращается. • В качестве замка используется гайка Кетлера. • Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
	MB-BarM30-370B Гриф для гантели. Технические характеристики: • Длина грифа: 360 мм. • Длина посадочного места: 117 мм. • Расстояние между посадочными местами: 125 мм. • Диаметр посадочного места: 30 мм. • Диаметр ручки: 35 мм.



Вес с гайками: 1,9 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Описание:

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Кетлера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.

ГРИФЫ С ПОСАДОЧНОЙ ВТУЛКОЙ 25 мм



MB-BarM25-1250B Гриф прямой.

Технические характеристики:

Длина грифа: 1250 мм.

Длина посадочного места: 185 мм.

Расстояние между посадочными местами: 870 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр грифа: 25 мм.

Вес: 5,8 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.

Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



MB-BarM25-1500B Гриф прямой.

Технические характеристики:

Длина грифа: 1500 мм.

Длина посадочного места: 245 мм.

Расстояние между посадочными местами: 1010 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр грифа: 25 мм.

Вес: 6,7 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из стали (марка 45).
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



MB-BarM25-1800B Гриф прямой.

Технические характеристики:

Длина грифа: 1800 мм.

Длина посадочного места: 245 мм.

Расстояние между посадочными местами: 1310 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр грифа: 25 мм.

Вес: 8,2 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Максимальная нагрузка: 150 кг.

Описание:

- Гриф изготовлен из стали (марка 45).
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



MB-BarM25-ZB Гриф Z-образный.

Технические характеристики:

	Длина грифа: 1280 мм. Длина посадочного места: 190 мм. Расстояние между посадочными местами: 900 мм. Диаметр посадочного места: 25 мм. Диаметр грифа: 25 мм. Вес: 5,5 кг. Ширина гайки: 23 мм. Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: - Гриф изготовлен из стали (марка 3). - Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. - В качестве замка используется гайка Вейдера. - Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
	МВ-BarM25-WB Гриф W –образный. Технические характеристики: Длина грифа: 1220 мм. Длина посадочного места: 190 мм. Расстояние между посадочными местами: 840 мм. Диаметр посадочного места: 25 мм. Диаметр грифа: 25 мм. Вес: 5 кг. Ширина гайки: 23 мм. Максимальная нагрузка: 150 кг. Описание: - Гриф изготовлен из стали (марка 3). - Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. - В качестве замка используется гайка Вейдера. - Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
	МВ-BarM25-400В Гриф для гантели. Технические характеристики: Длина грифа: 400 мм. Длина посадочного места: 137 мм. Расстояние между посадочными местами: 125 мм. Диаметр посадочного места: 25 мм. Диаметр ручки: 35 мм. Ширина гайки: 23 мм. Вес с гайками: 1,6 кг. Описание: - Гриф изготовлен из углеродистой стали. - Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома. - Ручка покрыта резиной, не вращается. - В качестве замка используется гайка Вейдера. - Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.
	МВ-BarM25-370В Гриф для гантели. Технические характеристики: Длина грифа: 360 мм. Длина посадочного места: 117 мм. Расстояние между посадочными местами: 125 мм. Диаметр посадочного места: 25 мм. Диаметр ручки: 35 мм. Вес с гайками: 1,5 кг. Ширина гайки: 23 мм. Описание:



- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка покрыта резиной, не вращается.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.



МВ-BarM25 – 370G Гриф гиревой.

Технические характеристики:

Габариты (ДхШхВ), мм: 400х75х170.

Длина посадочного места: 80 мм.

Расстояние между посадочными местами: 240 мм.

Диаметр посадочного места: 25 мм.

Диаметр ручки: 35 мм.

Вес с гайками: 4,3 кг.

Ширина гайки: 23 мм.

Описание:

- Гриф изготовлен из углеродистой стали.
- Выполнен с нанесением комплексного гальванического покрытия из никеля и хрома.
- Ручка стальная, не вращается.
- Ручка покрыта термопластичной краской, предотвращающей скольжение руки, методом порошкового напыления.
- Упор для предплечья выполнен из полиуретана.
- В качестве замка используется гайка Вейдера.
- Гайка стальная, для удобного использования, покрыта резиной.

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: mbr@nt-rt.ru || <https://mbbarbell.nt-rt.ru>